

如何预防燃气爆炸

偶尔有燃气爆炸事故的新闻报道。在日常燃气使用中，要如何预防爆炸？

1. **不要超期使用胶管。**燃气胶管有一定使用寿命，尤其普通胶管更易老化开裂，使用18个月后须检查。若燃气胶管与明火靠得过近或出现破裂，导致气体泄漏，很容易发生火灾，甚至有爆燃的危险。在使用瓶装液化气时，要注意经常检查和更换胶管和减压阀，防止漏气。推荐使用金属材质液化气管，其耐腐蚀性、耐高温性更好。

2. **不在密闭空间使用燃气。**使用燃气的空间要具备通风条件，一旦出现漏气，可及时排出，避免人员中毒和发生火灾。此外，凡是使用燃气的空间，一定要与卧室、休息间有所隔离。

3. **防止漏气。**燃气中加有臭气，当有臭味时必须及时检查。燃气原本是无臭无色的，为了便于人体察觉，燃气经过人工加臭，有特殊的臭味。一旦出现燃气泄漏，很容易被闻到，此时要先打开窗户，再检查燃气灶、燃气阀门是否关闭，若关闭后还有臭味，不能使用明火，尽快联系燃气公司工作人员前来检查。

4. **易燃物不要靠近灶台。**不少人在抽油烟机上加贴一层塑料膜，以保持油烟机表面清洁，殊不知该行为十分危险。塑料膜属于易燃物，



又位于火焰上方，易被引燃。除了塑料膜，燃气灶周围不要放置油瓶、酒瓶、调料瓶等厨房常用物，更不要摆放纸盒、竹篮等物品，避免其靠近高温起火。此外，在调节燃气灶火焰时，不要让火焰超出锅底范围，避免开大火。

5. **常开关阀门。**经常开关阀门能保持其灵活好用，以防生锈老化，做到使用时打开，不使用时关闭燃气总阀，包括液化气钢瓶的阀门。此举可避免一旦胶管破损未发现导致的燃气泄漏情况。

6. **定期保养。**定期疏通气眼，清除油垢。燃气灶表面的油垢要清洗干净，燃烧器的气眼要疏通，可用细金属丝或牙刷进行疏通；液化气瓶身、阀门、胶管上的油垢，同样要按时清洁，防止遇到明火时油垢加助火势。

牛青
摘编自《重庆科技报》